

Firma	Baumart	Sortiment	Güte	Länge (in m)+ Übermaß	Zopf in cm	max. (Fuß) in cm	Krümmung	besondere Anforderungen
KHT	Fichte	LAS		5+0,10	0,10-0,46 o.R.			Fauflecken und Verfärbungen max. 4 cm
			B/C/D	4+0,10		0,58 o.R.	getrennt bzw. markiert	
	Kiefer	LAS	B/C/D , 1a bis 2b vorr.	5+0,10	0,12 m.R. bis		1a-2b = 1cm/lfm	Schältschäden immer 5,10 m Länge
				4+0,10	0,46 o.R.	0,58 o.R.	ab 3a = 2 cm /lfm	bei Harzlachten Zopfdurchmesser Rindenabzüge : Spiegelr. 1 cm Übergangsr. 2 cm, Borke 3 cm
Lärche	LAS	B/C/D 1a+	4+0,10	0,12 m.R. bis			Rindenabzüge : Spiegelr. 1 cm	
		B/C/D 1a+	5+0,10	0,46 o.R.	0,58 o.R.		Übergangsr. 2 cm, Borke 3 cm	
Rettenmeier	Fichte	LAS	B/C , 1a bis 3b	4m;4,50m;5 m	0,11 m. R.	Mitte 0,40 m.R.		Fauflecken und Verfärbungen max. 4 cm
			D	3,10+5,10				getrennt bzw. markiert, D- Anteil max. 15%
	Dgl.	LAS		3m;4m;5m+0,10				
	Fichte	L	B/C	10 - 18 m +0,10	0,13 m. R.	BHD max:0,55m.R.	nach HKS	
Semmler	Fi/Ki	IL	N u. F	mind. 10 m	Fi 8cm Ki 10 o.R.		1 cm /lfm	Mindestpolter 20 fm
SW Wolfram	Fichte	L	B, C	16 -18 m	15 cm o.R.		nach HKS	
WHF	Fichte	L	B/C	(14-)19 m		max. 0,56 o.R.		
	Kiefer	IS	F/K	2 m, 2,50m , 3m	0,08	0,80		
	LAS	Fi/Ki		Aushaltung analog KHT				
	LAS	Fi	B/C /D	4,10/5,10	Stkl. 4-5	max. 0,56 o.R.		
HIT	Ndl	Pal	B/C/D	2,40+0,10	0,10 o.R.	0,28 o.R.	bis 0,11 1 cm	einschnüurig
HV Auma	Fi/Ki	Pal			2,55	0,05-0,10 m.R.		
			(Zaunh.)		3,05	0,05-0,10 m.R.		
	Fichte	P / ILN				0,05-0,10 m.R.		
	Fichte	LAS	1a- 1 b	4,10		0,05-0,10 m.R.		
Herzberg	Kiefer	IS	F/K	2 m , 3m	0,08 o.R.	0,80 o.R.	ab 0,12 2 cm	Lä bis 20% mitgehend
Kronospan	alle BA	IS	N/F, beil u. nagelfest	2, 3, 4,6 m	0,6 cm o. R.	0,75 cm o. R.		20 fm Mindestmenge
Fritsch - Holz	Fi/Ki	LAS	D	4, 10 + 5,10	0,10 o.R.	0,50 o.R.		